

PERMO 8000/9000 COMPOSITE ALCYO

ADOUCCISSEUR D'EAU

communiquant en local ou à distance

Lutter contre l'entartrage de vos installations sanitaires, de chauffage / climatisation et de process industriels est une nécessité afin de leur assurer une longévité.

La gamme d'adoucisseurs **PERMO 8000/9000 COMPOSITE ALCYO** permet de traiter l'eau sur des plages de débits 13 à 20 m³/h à TH 0°f.

La conception en corps polyester permet d'éviter tout risque de corrosion dû à l'humidité du milieu ou des oxydants présents dans l'eau.

INNOVATION :

CENTRALE DE SUPERVISION A DISTANCE

La nouvelle carte A5X permet aux adoucisseurs PERMO d'être contrôlable en local ou à distance.

L'ensemble des informations est envoyé sur un coffret de communication ALCYO (modem) et exploitable en local par un logiciel ou à distance grâce à une ligne téléphonique. BWT PERMO a créé une plateforme centrale de surveillance qui sous forme d'un contrat, exploite les données et vous informe de l'état de l'installation. Il est également possible d'utiliser des contacts secs présents sur votre site.

BWT PERMO vous garantit la meilleure qualité de cet appareil par sa production Française : chaque bloc hydraulique est fabriqué et testé dans l'usine de SAINT DENIS (93).



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT GROUP

PERMO 8000/9000 COMPOSITE ALCYO

ADOUCCISSEUR D'EAU

communiquant en local ou à distance

Caractéristiques techniques

Type		9250 compo	9300 compo	9400 compo	9450 compo	9550 compo	9600 compo	8550 compo	8600 compo	8700 compo	8800 compo
Volume de résine	litres	250	300	400	450	550	600	550	600	700	800
Capacité d'échange	°m ³	1375	1650	2200	2475	3025	3300	3025	3300	3850	4400
Débit nominal maxi pour une P de 1 bar	m ³ /h	13	14	14	14	14	14	20	20	20	20
Autonomie du bac à sel (nbre de régénérations)		8	9	8	6	11	10	10	10	8	7
Charge au sol	t/m ²	4,8	4,8	3,5	3,5	3	3	3,35	3,5	3,7	4
Premier chargement en sel	kg	300	400	400	400	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Poids d'expédition	kg	600	630	830	1000	1100	1150	1050	1150	1350	1650
Code BWT PERMO		PK0009250	PK0009251	PK0009252	PK0009254	PK0009255	PK0009256	PK0008555	PK0008556	PK0008557	PK0008558

Dimensions

Type		9250 compo	9300 compo	9400 compo	9450 compo	9550 compo	9600 compo	8550 compo	8600 compo	8700 compo	8800 compo
Diamètre corps adoucisseur	mm	610	610	770	770	927	927	927	927	1074	1074
Hauteur adoucisseur	mm	2197	2197	2352	2352	2448	2428	2476	2476	2365	2365
Diamètre bac à sel	mm	720	720	820	820	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Hauteur bac à sel	mm	1400	1400	1400	1400	1560	1560	1560	1560	1560	1560

Compléments :

- Température maximale de l'eau : 35 °C
- Température ambiante : 5 - 40 °C

Les plus BWT PERMO :

- Livré avec vanne bypass de régénération
- 2 flexibles et 1 casse vide
- Un manuel d'utilisation
- Gestion de communication ALCYO
- Logiciel de communication ALCYO